

SARL JEAN BUSER

DISTRIBUTEUR DE PIÈCES TECHNIQUES ET ACCESSOIRES POUR PORSCHE

4, Rue Édouard Vaillant

92300 Levallois-Perret, France

Tél : 01 4140 0000 Fax : 01 4140 0781

www.jeanbuser.com

964.010394B: Ecrou de sécurité M6 964 Carrera (89-94) + 964 Turbo (91-94) + 993 Carrera/993 Turbo (94-98) + 959

Notre **écrou de sécurité M6** possède plusieurs applications dans le programme de pièces Porsche.

1. Pour les **Porsche 964 Carrera 2 / 4 / RS 3.6 L (1989-94) + Porsche 964 Turbo 3.3 / 3.6 L (1991-94)** les utilisations de cet écrou sont les suivantes (les quantités requises par véhicule sont données entre parenthèses):

- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation de la console de support du transmetteur de pression d'huile sur la partie supérieure du demi-carter moteur droit (2);
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation des silent-blocs du réservoir d'huile moteur (2) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation de la console du filtre à huile sur le carter-moteur (1) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation des silent-blocs de support du radiateur d'huile avant (2) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation du silent-bloc de support du thermostat-régulateur d'huile (2) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation du collier de support des conduites d'huile aller et retour du radiateur d'huile avant (1) ;
- comme écrou de sécurité M6 à la sortie de l'arbre à cames pour la fixation du carter de protection en plastique de la courroie de la pompe de la direction assistée (3) ;

2. Pour les **Porsche 964 Carrera 2 / 4 / RS 3.6 L (1989-94)** les utilisations de cet écrou sont les suivantes:

- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation du support placé sur la plaque du reniflard d'huile sur la partie supérieure du carter moteur (4) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation des déflecteurs d'air inférieurs gauche et droit du moteur (6) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation des silent-blocs du carter du filtre à air (2) ;

- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation des supports latéraux des carters d'admission gauche et droit (6) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation pipes d'admission (12) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation du support latéral métallique supérieur du berceau du compresseur de climatisation (2) ;

3. Pour les **Porsche 964 Carrera 2 / Carrera 4 3.6 L (1989-94) sauf versions Tiptronic + Porsche 964 Carrera RS 92 / RS America (1992-93)** l'utilisation de cet écrou est la suivante:

- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation des flasques des poulies de la courroie de l'alternateur (3) ;

4. Pour les **Porsche 964 Carrera 2 / Carrera 4 3.6 L (1989-90)** l'utilisation de cet écrou est la suivante:

- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation du support métallique angulaire du carter de protection de la courroie de la pompe de la direction assistée (2) ;

5. Pour les **Porsche 964 Carrera 2 / 4 / RS 3.6 L (1989-94) + Porsche 964 Turbo 3.6 L (1993-94)** les utilisations de cet écrou sont les suivantes:

- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation du couvercle du carter de la chaîne de distribution gauche (9) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation du couvercle du carter de la chaîne de distribution droite (9) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation des couvercles des tendeurs de chaîne sur les carters des chaînes de distribution (4) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation des ponts d'huile pour les tendeurs de chaîne sur les carters des chaînes de distribution (4) ;

6. Pour les **Porsche 964 Turbo 3.3 / 3.6 L (1991-94)** l'utilisation de cet écrou est la suivante:

- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation du support métallique supérieur du berceau du compresseur de climatisation (2) ;

7. Pour les **Porsche 964 Turbo 3.3 / 3.6 L (1991-94) (version pour la Suisse uniquement)** l'utilisation de cet écrou est la suivante:

- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation du support de fils fixé à la tôle pare-chaleur sur la partie supérieure du silencieux d'échappement (1) ;

8. Pour les **Porsche 993 Carrera 3.6 L (1994-98) + Porsche 993 Turbo 3.6 L (1995-98)** les utilisations de cet écrou sont les suivantes:

- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation du couvercle du carter de la chaîne de distribution gauche (9) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation du couvercle du carter de la chaîne de distribution droite (9) ;

- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation des couvercles des tendeurs de chaîne sur les carters des chaînes de distribution (4) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation des ponts d'huile pour les tendeurs de chaîne sur les carters des chaînes de distribution (4) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation du collier de support des conduites d'huile aller et retour du radiateur d'huile avant (3) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation des déflecteurs d'air inférieurs gauche et droit du moteur (6) ;

9. Pour les **Porsche 993 Carrera / Carrera 4 3.6 L de 272 Ch. (1994-96) + Porsche 993 Turbo 3.6 L (1995-98)** les utilisations de cet écrou sont les suivantes:

- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation du support triangulaire sur le carter d'admission gauche (1) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation du support métallique supérieur du berceau du compresseur de climatisation (2) ;

10. Pour les **Porsche 993 Carrera / Carrera 4 / Carrera S / Carrera 4S 3.6 L de 286 Ch. (1996-98) + Porsche 993 Carrera RS 3.75 L (1996-98)** l'utilisation de cet écrou est la suivante:

- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation du support triangulaire sur le carter d'admission gauche (1) ;

11. Pour les **Porsche 993 Carrera RS 3.75 L (1995-96)** l'utilisation de cet écrou est la suivante:

- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation des flasques des poulies de la courroie de l'alternateur (3) ;

12. Pour les **Porsche 959 2.85 L (1987-88)** les utilisations de cet écrou sont les suivantes:

- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation du socle du transmetteur de pression d'huile sur le demi-carter-moteur supérieur droit (2) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation des couvercles des tendeurs de chaîne sur les carters des chaînes de distribution (4) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation des couvercles des arbres à cames sur le carter d'arbres à cames (4) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation des couvercles du carter d'arbres à cames et de leurs tôles de protection (11) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation des silent-blocs de support des radiateurs d'huile (6) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation des colliers de support des conduites d'huile des radiateurs d'huile (6) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation du collier de support de la conduite d'approvisionnement d'huile aux turbocompresseurs (1) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation des silent-blocs de support du radiateur d'eau (4) ;

- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation des tubulures gauche et droite d'approvisionnement d'eau de refroidissement (6) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation de la tubulure du thermostat d'eau de refroidissement (4) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation des tubulures de distribution gauche et droite d'eau de refroidissement (12) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation des silent-blocs de support du carter d'admission d'air (7) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation du support métallique de la tubulure rattachée au corps d'accélération (2) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation du silent-bloc de support de la tubulure rattachée au corps d'accélération (1) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation de la sonde de température d'air du carter d'admission (1) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation de la conduite d'alimentation d'essence connectée aux régulateurs de pression (2) ;
- comme écrou de sécurité M6 pour la fixation des supports des régulateurs de pression d'essence (2) ;

Note: Cette pièce est vendue à l'unité.