

## SARL JEAN BUSER

### DISTRIBUTEUR DE PIÈCES TECHNIQUES ET ACCESSOIRES POUR PORSCHE

4, Rue Édouard Vaillant  
92300 Levallois-Perret, France  
Tél : 01 4140 0000 Fax : 01 4140 0781

[www.jeanbuser.com](http://www.jeanbuser.com)

#### **964.010394 : Ecrou de sécurité M8, 911/911 Turbo (84-98) + 996/997 Turbo (01-09) + 996 GT3 + 959**

Notre **écrou de sécurité M8** possède plusieurs applications dans le programme de pièces Porsche.

Parcourez la liste ci-dessous pour trouver votre véhicule. Pour chaque type de véhicule la liste des usages de cette pièce et la quantité requise pour chaque application sont données (les quantités requises par véhicule sont données entre parenthèses) :

911 :

1. Pour les **Porsche 911 Carrera 3.2 L (1984-89) + 911 Turbo 3.3 L (1984-89)** l'utilisation de cet écrou de sécurité est la suivante:

- comme écrou de sécurité M8 pour fixation de la pompe à huile dans le carter-moteur (3) ;

964 :

1. Pour les **Porsche 964 Carrera 2/4/RS (1989-94) + 964 Turbo 3.3L / 3.6 L (1991-94)** les utilisations de cet écrou de sécurité sont les suivantes:

- comme écrou de sécurité pour la fixation de l'anneau de levage du moteur sur le demi carter-gauche (1) ;
- comme écrou de sécurité pour fixation des demi-carters moteur (23) ;
- comme écrou de sécurité pour fixation de la pompe à huile dans le carter-moteur (3) ;
- comme écrou de sécurité pour fixation de l'équerre de support du silencieux arrière (2) ;

2. Pour les **Porsche 964 Carrera 2/4/RS (89-94)** les utilisations de cet écrou de sécurité sont les suivantes:

- comme écrou de sécurité pour fixation des carters des chaînes de distribution gauche et droite au bloc-moteur (10) ;

- comme écrou de sécurité sur distributeur d'allumage (1) ;

3. Pour les **Porsche 964 Turbo 3.3 L (1991-92) + 964 Turbo 3.6 L (1993-94)** les utilisations de cet écrou de sécurité sont les suivantes:

- comme écrou de fixation de la console du filtre à huile sur le carter-moteur (3) ;
- comme écrou de sécurité pour la fixation de la patte de support de l'échangeur air-air (1) ;
- comme écrou de sécurité pour la fixation du berceau du compresseur de climatisation sur son support (4) ;

4. Pour les **Porsche 964 Turbo 3.6 L (1993-94)** l'utilisation de cet écrou de sécurité est la suivante:

- comme écrou de sécurité pour fixation des carters des chaînes de distribution gauche et droite au bloc-moteur (10) ;

993 :

1. Pour les **Porsche 993 Carrera 3.6 L (1994-98) + 993 Carrera RS 3.75 L (1995-96) + 993 Turbo 3.6 L (1995-98)** les utilisations de cet écrou de sécurité sont les suivantes:

- comme écrou de sécurité pour la fixation de l'anneau de levage du moteur sur le demi carter-gauche (1) ;
- comme écrou de sécurité pour fixation des demi-carters moteur (23) ;
- comme écrou de sécurité pour fixation des carters des chaînes de distribution gauche et droite au bloc-moteur (10) ;
- comme écrou de sécurité pour fixation de la pompe à huile dans le carter-moteur (3) ;
- comme écrou de sécurité pour la fixation du cylindre émetteur d'embrayage sur son support (2) ;

2. Pour les **Porsche 993 Carrera 3.6 L 272 Ch. (1994-95) + 993 Carrera RS 3.75 L (1995-96) + 993 Carrera 3.6 L 286 Ch. (1996-98) – versions Tiptronic incluses** - l'utilisation de cet écrou de sécurité est la suivante:

- comme écrou de sécurité sur distributeur d'allumage (1) ;

996 Turbo / GT2:

1. Pour les **Porsche 996 Turbo (2001-05) + 996 GT2 (2001-05)** l'utilisation de cet écrou de sécurité est la suivante:

- comme écrou de sécurité pour fixation des demi-carters moteur (23) ;

997 Turbo :

1. Pour les **Porsche 997 Turbo (2007-09)** l'utilisation de cet écrou de sécurité est la suivante:

- comme écrou de sécurité pour fixation des demi carters-moteur (3) ;

996 GT3 :

1. Pour les **Porsche 996 GT3 (1999-01/2004-05) + 996 GT3 RS (2004)** l'utilisation de cet écrou de sécurité est la suivante:

- comme écrou de sécurité pour fixation des demi-carters moteur (23) ;

959 :

1. Pour les **Porsche 959 (1987-88)** les utilisations de cet écrou de sécurité sont les suivantes :

- comme écrou de sécurité pour fixation des demi-carters moteur (24) ;

- comme écrou de sécurité pour fixation de la vis de taille M8x55 mm sur le carter-moteur (1) ;

- comme écrou de sécurité pour fixation de la partie supérieure des carters des chaînes de distribution gauche et droite au bloc-moteur (2) ;

- comme écrou de sécurité M8 pour fixation de la pompe à huile dans le carter-moteur (3) ;

- comme écrou de sécurité pour fixation des vis M8 x 65 mm des supports des échangeurs air-air (2) ;

- comme écrou de fixation du support latéral du berceau du compresseur de climatisation (1) ;

**Note:** Cette pièce est vendue à l'unité.