

NOU ONZE S.L. PORSCHE ESPECIALISTAS

Y

SARL JEAN BUSER

DISTRIBUIDORES DE PIEZAS TÉCNICAS Y ACCESORIOS PARA PORSCHE

www.nouonze.com

www.jeanbuser.com

911.010395: Tuerca Nylstop M6, 911/911 Turbo (74-98) + 924 (76-86) + 928 + 944 + 968 + 959

Nuestra **tuerca Nylstop de tamaño M6 mm.** tiene varios usos en el programa de recambios Porsche.

Recorra la lista siguiente para encontrar su vehículo. Para cada tipo de vehículo la lista de los usos de esta pieza y las cantidades requeridas en cada aplicación están dadas (las cantidades requeridas por vehículo están dadas entre paréntesis):

911 :

1. Para los **Porsche 911 + 911 S 2.7 L (1974-77) + 911 Carrera 3.0 L (1976-77)** esta tuerca Nylstop tiene el uso siguiente:

- como tuerca para la fijación de la mangueta de la boca de llenado de combustible el depósito de gasolina (2);

2. Para los **Porsche 911 + 911 S 2.7 L (1974-77) + 911 Carrera 2.7 L (1974-75) + 911 Carrera 3.0 L (1976-77) equipados con un spoiler trasero en poliuretano** esta tuerca Nylstop tiene los usos siguientes:

- como tuerca para la fijación de la plancha de refuerzo del capó del motor (6);
- como tuerca para la fijación del spoiler trasero en el capó del motor (5);

3. Para los **Porsche 911 Turbo 3.0 L (1975-77)** esta tuerca Nylstop tiene el uso siguiente:

- como tuerca para la fijación de la mangueta de la boca de llenado de combustible el depósito de gasolina (2);

4. Para los **Porsche 911 SC 3.0 L (1978-83) + 911 Turbo 3.3 L (1978-83)** esta tuerca Nylstop tiene los usos siguientes:

- como tuerca para la fijación de las cubiertas de las carcasas de las cadenas de distribución izquierda y derecha (19);
- como tuerca para la fijación de los manguitos de goma en la consola de soporte del filtro de combustible y del acumulador de presión de gasolina (3);
- como tuerca para la fijación de los cajetines de calefacción izquierdo y derecho (6);
- como tuerca para la fijación de los tubos de soporte de las extensiones inferiores de las aletas traseras derecha e izquierda (2);
- como tuerca para la fijación de los spoilers de goma del parachoques delantero (11);
- como tuerca para el aseguramiento de los fijadores de las puertas izquierda y derecha (4);
- como tuerca para la fijación de la cubierta del árbol intermedio sobre el cárter-motor (3) *;

* 911 SC 3.0 L (1978-83) hasta el N° de motor M 63D 4069 (1983) +
 911 SC Versiones para los USA-CAN hasta el N° de motor M 64D 3716 (1983) +
 911 SC 3.0 L Versión para Japón hasta el N° de motor M 63D 8154 (1983) +
 911 Turbo (1978-83) hasta el N° de motor M 67 0711 (1983)

5. Para los **Porsche 911 SC 3.0 L (1978-79) + 911 Turbo 3.3 L (1978-79)** esta tuerca Nylstop tiene el uso siguiente:

- como tuerca para la fijación de la mangueta de la boca de llenado de combustible el depósito de gasolina (2);

6. Para los **Porsche 911 SC 3.0 L (1978-80) + 911 Turbo 3.3 L (1978-80) con opción M473 con spoiler delantero y trasero** esta tuerca Nylstop tiene los usos siguientes:

- como tuerca para la fijación de la plancha de refuerzo del capó del motor (6);
- como tuerca para la fijación del spoiler trasero en el capó del motor (5);

7. Para los **Porsche 911 Turbo 3.3 L (1978-80) con opción M473 con spoiler delantero y trasero** esta tuerca Nylstop tiene los usos siguientes:

- como tuerca para la fijación del spoiler trasero en poliuretano (5);
- como tuerca para la fijación del borde en poliuretano del spoiler trasero (17);

8. Para los **Porsche 911 Carrera 3.2 L (1984-86) + 911 Turbo 3.3 L (1984-86)** esta tuerca Nylstop tiene los usos siguientes:

- como tuerca para la fijación de las cubiertas de las carcasas de las cadenas de distribución izquierda y derecha (19);
 - como tuerca para el aseguramiento de los fijadores de las puertas izquierda y derecha (4);
 - como tuerca de fijación en el eje del pedal del acelerador (1)*;
- * para vehículos con el volante de la dirección del lado derecho

9. Para los **Porsche 911 Carrera 3.2 L (1984-86)** esta tuerca Nylstop tiene los usos siguientes:

- como tuerca para la fijación del cárter del filtro de aire sobre sus silent-blocs de soporte de goma (2);
- como tuerca para la fijación del silent-bloc de goma del soporte del medidor de caudal de aire (1);
- como tuerca para la fijación de los tornillos de tamaño M6 x 16 mm. en los brazos de suspensión traseros izquierdo y derecho (2);
- como tuerca para la fijación del spoiler delantero de goma (versiones Carrera y Carrera Turbo-Look) (15);
- como tuerca para la fijación de los soportes de sujeción del faldón inferior de goma del parachoques delantero (6);

10. Para los **Porsche 911 Turbo 3.3 L (1984-86)** esta tuerca Nylstop tiene el uso siguiente:

- como tuerca para la fijación de los manguitos de goma en la consola de soporte del filtro de combustible y del acumulador de presión de gasolina (3);

11. Para los **Porsche 911 Carrera 3.2 L (1987-89) + 911 Turbo 3.3 L (1987-89)** esta tuerca Nylstop tiene los usos siguientes:

- como tuerca para la fijación de las cubiertas de las carcasas de las cadenas de distribución izquierda y derecha (19);
- como tuerca para la fijación de los controles giratorios de apertura de los cajetines de calefacción izquierdo y derecho (2);
- como tuerca para la fijación de los tornillos de tamaño M6 x 16 mm. en los brazos de suspensión traseros izquierdo y derecho (2);
- como tuerca de fijación en el eje del pedal del acelerador (para vehículos con el volante de dirección a la derecha) (1);
- como tuerca para la fijación de los tubos de soporte de las extensiones inferiores de las aletas traseras derecha e izquierda (2);
- como tuerca para el aseguramiento de los fijadores de las puertas izquierda y derecha (4);

12. Para los **Porsche 911 Carrera 3.2 L (1987-89)** esta tuerca Nylstop tiene los usos siguientes:

- como tuerca para la fijación del spoiler delantero de goma (versiones Turbo-Look incluidas) (15);
- como tuerca para la fijación de los soportes de sujeción del faldón inferior de goma del parachoques delantero (6);

13. Para los **Porsche 911 Carrera Speedster 3.2 L (1989)** esta tuerca Nylstop tiene el uso siguiente:

- como tuerca para la fijación de los tornillos izquierdo y derecho de tamaño M6 x 28 mm. del armazón metálico de la capota de techo (2);

14. Para los **Porsche 911 Turbo 3.3 L (1987-89)** esta tuerca Nylstop tiene el uso siguiente:

- como tuerca para la fijación de los manguitos de goma en la consola de soporte del filtro de combustible y del acumulador de presión de gasolina (3);

15. Para los **Porsche 911 Turbo Slant Nose 3.3 L (1988-89)** esta tuerca Nylstop tiene los usos siguientes:

- como tuerca para la fijación de los soportes de los faros delanteros replegables (8);
- como tuerca para la fijación del radiador de aceite delantero (4);
- como tuerca del eje de mando de los faros delanteros replegables (5);

924 :

1. Para los **Porsche 924 2.0 L (1976-79) + 924 Turbo 2.0 L (1979)** esta tuerca Nylstop tiene los usos siguientes:

- como tuerca para la fijación de la culata del cable de la palanca del freno de mano (1);
- como tuerca para la fijación de las chapas de soporte del marco del parabrisas delantero (2);

2. Para los **Porsche 924 2.0 L (1980-84) + 924 Turbo 2.0 L (1980-85) + 924 Carrera GT 2.0 L (1981)** esta tuerca Nylstop tiene los usos siguientes:

- como tuerca para la fijación de la culata del cable de la palanca del freno de mano (1);
- como tuerca para la fijación del mando del acelerador en el rodillo de reenvío (para vehículos con caja de cambios automática) (1);
- como tuerca para la fijación de las chapas de soporte del marco del parabrisas delantero (2);

2. Para los **Porsche 924 S 2.5 L (1986-88)** esta tuerca Nylstop tiene los usos siguientes:

- como tuerca para la fijación de la culata del cable de la palanca del freno de mano (1);
- como tuerca para la fijación de las chapas de soporte del marco del parabrisas delantero (2);
- como tuerca para la fijación del silent-bloc de goma del mando eléctrico de apertura del techo (para vehículos equipados con techo plegadizo eléctrico) (1);
- como tuerca para la fijación de las palancas de mando de apertura del techo plegadizo (para vehículos equipados con techo plegadizo eléctrico) (1);

928 :

1. Para los **Porsche 928 4.5 L (1978-82) + 928 S 4.7 L (1980-82)** esta tuerca Nylstop tiene el uso siguiente:

- como tuerca para la fijación de las piezas de soporte de los cables izquierdos y derecho de la palanca del freno de mano (3);

2. Para los **Porsche 928 4.5 L (1978)** esta tuerca Nylstop tiene el uso siguiente:

- como tuerca para la fijación de la cubierta de la batería (4);

3. Para los **Porsche 928 S 4.7 L (1980-82)** esta tuerca Nylstop tiene el uso siguiente:

- como tuerca para la fijación de los tornillos de tamaño M6x60 mm. en los brazos inferiores de la suspensión delantera (4);

4. Para los **Porsche 928 S 4.7 L (1983-86)** esta tuerca Nylstop tiene los usos siguientes:

- como tuerca para la fijación de los tornillos de tamaño M6x60 mm. en los brazos inferiores de la suspensión delantera (4);
- como tuerca para la fijación de los tornillos de tamaño M6x45 mm. en el eje de mando de los faros delanteros replegables (4);

5. Para los **Porsche 928 S4 5.0 L (1987-1991) + Porsche 928 S4 CS Club-Sport 5.0 L (1988-1989) + Porsche 928 GT 5.0 L (1989-1991)** esta tuerca Nylstop tiene los usos siguientes:

- como tuerca para la fijación del soporte de la carcasa de la correa dentada de distribución derecha (1);
- como tuerca para la fijación del soporte de los ventiladores de enfriamiento de agua (6);
- como tuerca para la fijación de los tornillos de tamaño M6x60 mm. en los brazos inferiores de la suspensión delantera (4);
- como tuerca para la fijación de los tornillos de tamaño M6x45 mm. en el eje de mando de los faros delanteros replegables (4);
- como tuerca de fijación en los soportes de las ruedas traseras izquierda y derecha (para vehículos con sistema de control de presión de las llantas) (4);

6. Para los **Porsche 928 GTS 5.4 L (1992-95)** esta tuerca Nylstop tiene los usos siguientes:

- como tuerca para la fijación del soporte de la carcasa de la correa dentada de distribución derecha (1);
- como tuerca para la fijación del soporte de los ventiladores de enfriamiento de agua (6);
- como tuerca para la fijación de los tornillos de tamaño M6x60 mm. en los brazos inferiores de la suspensión delantera (4);
- como tuerca para la fijación de los tornillos de tamaño M6x45 mm. en el eje de mando de los faros delanteros replegables (4);

944 :

1. Para los **Porsche 944 2.5 L (1982-85)** esta tuerca Nylstop tiene los usos siguientes:

- como tuerca para la fijación de la culata del cable de la palanca del freno de mano (1);
- como tuerca para la fijación de las chapas de soporte del marco del parabrisas delantero (2);
- como tuerca para la fijación de la turbina del ventilador eléctrico de enfriamiento (1);

2. Para los **Porsche 944 2.5 L (1985-1988) + Porsche 944 S 2.5 L (1987-1988) + Porsche 944 Turbo 2.5 L (1986-1988) + Porsche 944 Turbo S 2.5 L (1987-1988)** esta tuerca Nylstop tiene los usos siguientes:

- como tuerca para la fijación de la culata del cable de la palanca del freno de mano (1);
- como tuerca para la fijación de la turbina del ventilador eléctrico de enfriamiento (1);

3. Para los **Porsche 944 con techo plegable eléctrico a partir del N° de chasis F 94GN4 04475 (1986-88) + 944 Turbo con techo plegable eléctrico a partir del N° de chasis F 96GN1 01654 (1986-88)** esta tuerca Nylstop tiene los usos siguientes:

- como tuerca para la fijación del silent-bloc de goma del mando eléctrico de apertura del techo (1);
- como tuerca para la fijación de las palancas de mando de apertura del techo plegadizo (1);

4. Para los **Porsche 944 2.7 L (1989) + 944 Turbo 2.5 L (1989-91)** esta tuerca Nylstop tiene los usos siguientes:

- como tuerca para la fijación del collarín de sujeción de la mangueta que une el depósito de líquido con la bomba de la dirección hidráulica (1);
- como tuerca para la fijación de los collarines de soporte de los conductos ida y vuelta de la dirección hidráulica (4);
- como tuerca para la fijación de la culata del cable de la palanca del freno de mano (1);
- como tuerca para la fijación del silent-bloc de goma del mando eléctrico de apertura del techo (1);
- como tuerca para la fijación de las palancas de mando de apertura del techo plegadizo (1);
- como tuerca para la fijación de la turbina del ventilador eléctrico de enfriamiento (1);

959 :

1. Para los **Porsche 959 (1987-88)** esta tuerca Nylstop tiene el uso siguiente:

- como tuerca para la fijación del soporte de los ventiladores de enfriamiento de agua (6);

964 :

1. Para los **Porsche 964 Carrera 2/4/RS 3.6 L (1989-94) + 964 Turbo 3.3/3.6 L (1991-94)** esta tuerca Nylstop tiene el uso siguiente:

- como tuerca para la fijación del soporte del secador del circuito de la climatización (1);

2. Para los **Porsche 964 Turbo 3.3 L (1991-92) + 964 Turbo 3.6 L (1993-94)** esta tuerca Nylstop tiene los usos siguientes:

- como tuerca para la fijación del recalentador sobre el múltiple de admisión (2);
- como tuerca para la fijación de la sonda de temperatura sobre el intercambiador aire-aire del Turbo (2);

3. Para los **Porsche 964 Turbo 3.3 L (1991-92)** esta tuerca Nylstop tiene el uso siguiente:

- como tuerca para la fijación de las cubiertas de las carcasas de la cadenas de distribución izquierda y derecha (19);

968 :

1. Para los Porsche 968 3.0 L (1992-95) + 968 3.0 L Version Club Sport (1993-95) esta tuerca Nylstop tiene los usos siguientes:

- como tuerca para la fijación de los collarines de soporte de los conductos ida y vuelta de la dirección hidráulica (3);
- como tuerca para la fijación de la culata del cable de la palanca del freno de mano (1);
- como tuerca para la fijación del silent-bloc de goma del mando eléctrico de apertura del techo (para vehículos equipados con techo plegadizo eléctrico) (1);
- como tuerca para la fijación de las palancas de mando de apertura del techo plegadizo (1) (para vehículos equipados con techo plegadizo eléctrico);
- como tuerca para la fijación de la turbina del ventilador eléctrico de enfriamiento (3 ou 6 piezas para los 968 Club-Sport equipados con climatización);

993 :

1. Para los Porsche 993 Carrera 3.6 L (1994-98) + 993 Carrera RS 3.75 L (1995-96) + 993 Turbo 3.6 L (1995-98) esta tuerca Nylstop tiene el uso siguiente:

- como tuerca para la fijación del soporte del secador del circuito de la climatización (1);

Nota: esta pieza se vende individualmente.