

**NOU ONZE S.L. PORSCHE ESPECIALISTAS**

**Y**

**SARL JEAN BUSER**

**DISTRIBUIDORES DE PIEZAS TÉCNICAS Y ACCESORIOS PARA PORSCHE**

[www.nouonze.com](http://www.nouonze.com)

[www.jeanbuser.com](http://www.jeanbuser.com)

**911.030092: Trípode-guía de la 2a a 5a velocidad 911/912 (65-69) + 914 + 3a a 4a velocidad 911 (72-86)**

Nuestro **trípode-guía de 3 brazos para la caja de cambios** tiene varias aplicaciones distintas como equipamiento de origen en el programa de recambios Porsche.

Recorra la lista siguiente para encontrar su vehículo. Para cada tipo de vehículo la lista de los usos de esta pieza y las cantidades requeridas en cada aplicación están dadas.

1. En los vehículos a continuación equipados con una caja de cambios **manual de 5 velocidades**, este trípode es utilizado como **trípode-guía entre la 2ª y la 3ª velocidad así como entre la 4ª y la 5ª velocidad:**

Porsche 911 2.0 L (1965-1968)

Porsche 911 S 2.0 L (1967-1969)

Porsche 911 T 2.0 L (1968-1969)

Porsche 911 TU / 911 L 2.0 L (1968)

Porsche 911 E 2.0 L (1969)

Porsche 911 T / 911 E / 911 S 2.2 L (1970-1971)

Porsche 912 1.6 L (1966-1969)

Porsche 914-4 1.7 L (1970-1973)

Porsche 914-4 1.8 L (USA/CAL) (1974-1976)

Porsche 914-4 Tipo V 1.8 L (1974-1976)

Porsche 914-4 2.0 L (1973-1976)

Porsche 914-6 2.0 L (1970-1972)

En esta aplicación uno de estos trípodes está ubicado entre los piñones libres de la **2a y la 3a velocidad** sobre el árbol **secundario** y otro trípode se ubica entre los piñones libres de la **4a y la 5a velocidad** en el árbol **primario** de la caja de cambios.

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 2

2. En los vehículos siguientes equipados con una caja de cambios **manual de 5 velocidades**, este trípode es utilizado como **trípode-guía entre la 3ª y la 4ª velocidad**:

Porsche 911 E / 911 S 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 T-V / 911 T-E / 911 T-K 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973-1975)

Porsche 911 2.7 L (1974-1977)

Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977)

Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977)

Porsche 911 SC 3.0 L (1978-1983)

Porsche 911 Carrera 3.2 L (1984-1986)

Porsche 911 Carrera 3.2 L Turbo-Look (1984-1986)

En esta aplicación uno de estos trípodes está ubicado entre los piñones libres de la **3ª y la 4ª velocidad** sobre el árbol **primario** de la caja de cambios.

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 1

3. En los vehículos siguientes equipados con una caja de cambios **manual de 5 velocidades**, este trípode es utilizado como **trípode-guía entre la 4ª y la 5ª velocidad**:

Porsche 924 2.0 L con cajas de cambios manuales de 5 velocidades (1978-1979)

Porsche 924 Turbo 2.0 L (1979-1984)

Porsche 924 Carrera GT 2.0 L (1981)

En esta aplicación uno de estos trípodes está ubicado entre los piñones libres de la **4ª y la 5ª velocidad** sobre el árbol **primario** de la caja de cambios.

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 1

4. En los vehículos siguientes equipados con una caja de cambios **manual de 4 velocidades**, este trípode es utilizado como **trípode-guía entre la 1ª y la 2ª velocidad así como entre la 3ª y la 4ª velocidad**:

Porsche 911 2.0 L (1965-1968)

Porsche 911 S 2.0 L (1967-1969)

Porsche 911 T 2.0 L (1968-1969)

Porsche 911 TU 2.0 L (1968)

Porsche 911 L 2.0 L (1968)

Porsche 911 E 2.0 L (1969)

Porsche 911 E / 911 S 2.2 L (1970)

Porsche 911 T 2.2 L (1970-1971)

Porsche 912 1.6 L (1966-1969)

En esta aplicación uno de estos trípodes está ubicado entre los piñones libres de la **1ª y la 2ª velocidad** sobre el árbol **secundario** y otro trípode-guía se ubica entre los piñones libres de la **3ª y la 4ª velocidad** en el árbol **primario** de la caja de cambios.

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 2

5. En los vehículos a continuación equipados con una caja de cambios **manual de 4 velocidades**, este trípode es utilizado como **trípode-guía entre la 3ª y la 4ª velocidad**:

Porsche 911 E / 911 S 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 T-V / 911 T-E / 911 T-K 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973-1975)

Porsche 911 2.7 L (1974-1977)

Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977)

Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977)

En esta aplicación uno de estos trípodes está ubicado entre los piñones libres de la **3ª y la 4ª velocidad** sobre el árbol **primario** de la caja de cambios.

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 1

6. En los vehículos siguientes equipados con una caja de cambios **Sportomatic de 4 velocidades**, este trípode es utilizado como **trípode-guía entre la 1ª y la 2ª velocidad así como entre la 3ª y la 4ª velocidad**:

Porsche 911 Coupé / Targa Sportomatic 2.0 L (USA/CAN) (1968)

Porsche 911 T Coupé / Targa Sportomatic 2.0 L (1968-1969)

Porsche 911 L Coupé / Targa Sportomatic 2.0 L (1968)

Porsche 911 S Coupé / Targa Sportomatic 2.0 L (1968)

Porsche 911 E Coupé Sportomatic 2.0 L (1969)

Porsche 911 T Coupé Sportomatic 2.0 L (1969)

Porsche 911 T Coupé / Targa Sportomatic 2.2 L (1970-1971)

Porsche 911 E Coupé / Targa Sportomatic 2.2 L (1970-1971)

Porsche 911 T-V Coupé / Targa Sportomatic 2.2 L (1972-1973)

Porsche 911 S Coupé / Targa Sportomatic 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 E Coupé / Targa Sportomatic 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 TE Coupé Sportomatic 2.4 L (USA/CAN) (1972-1973)

Porsche 911 TE Targa Sportomatic 2.4 L (USA/Can) (1972)

Porsche 911 TK Coupé / Targa Sportomatic 2.4 L (USA/CAN) (1973)

Porsche 911 Coupé / Targa Sportomatic con caja de 4 cambios (1974-1975)

Porsche 911 S Coupé / Targa Sportomatic con caja de 4 cambios (USA/CAN/CAL) (1975)

Porsche 911 S Carrera Sportomatic con caja de 4 cambios (USA/CAN/CAL) (1975)

Porsche 911 Carrera 2.7 L Sportomatic con caja de 4 cambios (1974-1975)

Porsche 914-6 Sportomatic (1970-1971)

En esta aplicación uno de estos trípodes está ubicado entre los piñones libres de la **1ª y la 2ª velocidad** sobre el árbol **secundario** y otro trípode se ubica entre los piñones libres de la **3ª y la 4ª velocidad** en el árbol **primario** de la caja de cambios.

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 2

7. En los vehículos siguientes equipados con una caja de cambios **Sportomatic de 3 velocidades**, este trípode es utilizado como **trípode-guía entre la 1ª y la 2ª velocidad así como para la 3ª velocidad**:

Porsche 911 Coupé / Targa Sportomatic con caja de 3 cambios (USA/CAN/CAL) (1975-1977)

Porsche 911 S Coupé / Targa Sportomatic con caja de 3 cambios (USA/CAN/CAL) (1975-1977)

Porsche 911 S Carrera Sportomatic con caja de 3 cambios (USA/CAN/CAL) (1975-1977)

Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic (1978-1980)

En esta aplicación uno de estos trípodes está ubicado entre los piñones libres de la **1a y la 2a velocidad** sobre el árbol **secundario** y otro trípode se ubica junto al piñón libre de la **3a velocidad** en el árbol **primario** de la caja de cambios.

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 2