



GEAR COMPETICION

**Lubricante para diferenciales autoblocantes
Con ó sin caja de velocidades
Vehículos de Competición
100% Sintético Ester. SAE 75W-140**

APLICACIONES

Lubricante para transmisiones de engranajes de vehículos de competición con diferenciales de deslizamiento limitado.

Para todos los grupos diferenciales hipoides autoblocantes, cajas de velocidades con diferenciales autoblocantes, transmisiones mecánicas, cajas de velocidades sincronizadas ó no, grupos de transferencia sometidos a golpes, cargas fuertes y baja velocidad o cargas moderadas y velocidades altas.

Para todo tipo de competiciones: circuito, rallye, rait...

PRESTACIONES

NORMAS : supera las normativas existentes.

ESPECIFICACIONES: API GL5-MUGEEN 25 h. du Mans – GT Japón cajas HEVLAND y X-TRAC

- “Extrema presión” 100% sintético para proteger contra el desgaste y para un mejor comportamiento a alta temperatura.
- Modificador de fricción para permitir el funcionamiento de los diferenciales con deslizamiento limitado sin ruido ni vibraciones.
- 0% perdida de viscosidad: película lubricante incizallable (viscosidad infatigable) en todas las condiciones de trabajo más severas. Garantiza una presión estable del aceite entre los órganos de la transmisión, disminuye el ruido de funcionamiento y suaviza las operaciones de paso de una velocidad a otra.
- Grado SAE 140 en caliente para garantizar el mantenimiento de una película de aceite bajo fuertes cargas y/o altas temperaturas así como para permitir la reducción de ruidos de funcionamiento.

Temperatura de funcionamiento comprendida entre -36°C hasta 190°C .

Reúne además unas excelentes propiedades antiespumantes, antioxidantes, así como anticorrosivas, extrema presión y antidesgaste.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Adaptar los períodos de mantenimiento a las instrucciones del constructor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	azul	
Grado de viscosidad :	SAE J 306	75W-140
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.892
Viscosidd a 40°C (104°F)	ASTM D445	193 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	24.8 mm ² /s
Indice de viscosidad VIE	ASTM D2270	160
Punto de inflamación	ASTM D92	212°C / 413°F
Punto de congelación	ASTM D97	-45°C / -49°F

EMBALAJES

Envase: 1L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo motul@motul.es

8235
GECOM
E03/04